



Empattement (m)		Poids du châssis (Kg)			Capacité de charge (Kg)			Dimensions caractéristiques (m)							Dim. complémentaires (m)								
WB	AE	AV	AR	Total	AV	AR	Total	AC	CE	CH	KA	KA	TL	HA	HA	R1	R2	VA	HV	HV	RB	SB	TB
3.80	0.99	4547	2040	6587	2953	9460	11413	0.82	3.97	2.63	0.65	0.98	6.17	0.99	0.96	13.33	14.77	1.38	0.98	0.90	0.79	1.82	2.45

PTRA= 40000 Kg  
PTAC= 18000 Kg

Casablanca : Zenata : Tél. : 05 22 67 65 00 - Lissasfa : Tél. : 05 22 65 90 40 / Rabat : Tél. : 05 37 28 93 50  
Marrakech : Tél. : 05 24 33 93 80 / Tanger : Tél. : 05 39 39 73 00 / Agadir : Tél. : 05 28 33 94 00

### Moteur :

Type : PACCAR MX340  
Modèle : 6 cylindres en ligne, 4 soupapes par cylindre avec turbocompresseur.  
Alésage x Course : 130 x 162 mm  
Cylindrée : 12,9 litres  
Rapport de compression : 17,7 à 1  
Puissance : 340KW (460ch) à 1500-1900 tr/min.  
Couple de 2300 Nm à 1000-1400 tr/min  
Valeurs d'émissions conformes à la norme Euro 5

### Embrayage :

Mono disque à sec

### Transmission :

Boîte de vitesse manuelle type : ZF 12S2300-12 rapport surmultipliée + 2 AR  
Rapport de boîte à vitesse : 15,57-1,00  
Rapport de pont AR : 2,80

### Suspension et essieux :

Essieu avant : type 152N,  
Charge maxi : 7,5 tonnes  
Suspension à lames paraboliques avec amortisseurs et barre stabilisatrice.  
Essieu arrière Simple Réducteur, type SR1347, Charge maxi : 11,5 tonnes.  
Suspension pneumatique à 4 coussins à commande électronique

### Système de freinage :

Double circuit de freinage à air comprimé  
Système de freinage électronique EBS et ABS  
Freins à disque ventilé à AV /AR.  
Frein moteur sur échappement.  
Ralentisseur ZF Intarder  
Commande de frein de stationnement + position de test  
Brake assist et contrôle des performances de freinage intégré.  
Compresseur d'air à deux cylindres avec assécheur d'air chauffant (670L/min à 10 bars.)

### Roues et pneumatiques

Dimensions pneus : 315/80R22.5  
Jantes en acier

### Cabine :

**Extérieur cabine :** Super Space cab (2 couchettes) à suspension mécanique avec pare-chocs en acier, vitres teintées et lève-vitres électriques.  
Largeur extérieur : 2300 mm  
Pare-soleil extérieur au dessus du pare brise fumée  
Rétroviseur principaux et rétroviseurs grand angle à chauffage électrique.  
Rétroviseur à vue frontale  
Trappe de pavillon à commande électrique  
Système antidémarage moteur.  
Phares halogènes à deux réflecteurs avec lentille en lexan résistante aux chocs  
Jupes latérales

Défecteurs du coin et toit  
Phares antibrouillard.

**Intérieur cabine :** Siège du conducteur: à suspension pneumatique ; Siège passager  
Rangement sur tunnel moteur  
Trappe de pavillon aluminium, commande manuelle  
Ceinture de sécurité 3 points  
Porte Goblet à porté de main de chauffeur  
Verrouillage des portes : mécanique côté conducteur, électrique côté passager.  
Coffre étanche à l'air de 150L, accessible par la trappe externe et boîte de rangement de 150L accessible par basculant de la couchette  
Interrupteur de verrouillages portes sur tableau de bord.  
Volant noir en matériau moussé  
Convertisseur 24/12 V (10A).  
Climatisation à commande manuelle avec recirculation d'air.  
Chauffage auxiliaire (Airtronic D4S)  
Réfrigérateur fonctionnant sous la couchette et déployé

### Châssis :

Longerons 260 x 75 X7  
Renfort intérieur et barre anti encastrement à l'avant.  
Sortie échappement à gauche  
Deux réservoirs à carburant en aluminium : 850L+340L  
Passerelle avec marche  
Phare de travail dernière la cabine

### Communication et assistance au conducteur :

Tachygraphe numérique, stoneridge  
Réglage limiteur de vitesse à 85 Km/h.  
Antennes : AM/FM  
Régulateur de vitesse  
Système Anti patinage (ASR)  
Dispositif contrôle stabilité véhicule (VSC)

### Equipements d'attelage :

Sellette d'attelage, Jost type JSK42  
Branchement électriques remorque 24 v, 2 prises  
Branchement pneumatique remorque de type palmaire.  
Câble d'accessoires et câble EBS.

### Alimentation électrique :

Alternateur 80A, coffres batterie 2 x175 Ah.

### Assistance et entretien :

Garantie : 1 an pour le véhicule, 2 ans pour les composants de la chaîne cinématique.  
Service ITS. (International Truck Service) 24h/24h et 7j/7j

### Option :

Cabine avec différentes couleurs selon le choix de l'utilisateur  
Système anti siphonage.